







# Data Sheet - GMV970B0 Series

<p>Photo 照片</p>							
<p>Model No. 型號</p>	<p>GMV970B0</p>						
<p>Type of Valve 閥體類別</p>	<p>Millivolt Valve ( With Hi/Lo gas flow capacity adjustable knob ) 毫伏閥體 ( 有手動調整流量高低旋鈕 )</p>						
<p>Type of Gas 瓦斯類別</p>	<p>NAT. or LPG 天然氣 或 液化氣</p>						
<p>Certificate 認證</p>	<p>CSA  US</p>						
<p>Electric Rating 電氣特性</p>	<p>250 ~ 750 millivolt 250 ~ 750 毫伏</p>						
<p>Gas Regulation Funcion 穩壓功能</p>	<p>With gas regulation function 有穩壓功能</p>						
<p>Pilot Solenoid Valve Connection Method 母火安全閥相接方式</p>	<p>Thread in : M8 x 1.0 or 11/32-32-2TUNS 鎖牙式 : M8 x 1.0 或 11/32-32-2TUNS</p>						
<p>Pilot Valve Activate / Shut off Specification 母火安全閥開啟 / 關閉特性</p>	<p>&gt;= 150mA, Pilot Solenoid Valve Activates 達到 150mA 時母火電磁閥吸住</p>						
	<p>&lt; 35 ~ 75mA, Pilot Solenoid Valve Shut Off 低於 35~75mA 時母火電磁閥關閉</p>						
<p>Max. Inlet Pressure Value 最大入氣壓</p>	<p>1/2 psi (14"w.c.)</p>						
<p>Default Outlet Pressure Value 出廠預設出氣壓力值</p>	<p>NAT. : 1.7"w.c. ~ 3.5"w.c. ( 1.5"w.c. ~ 4.5"w.c. available ) 天然氣 : 1.7"w.c. ~ 3.5"w.c. ( 1.5"w.c. ~ 4.5"w.c. 可選 )</p>						
	<p>LPG : 5.5"w.c. ~ 10.5"w.c. ( 4"w.c. ~ 11"w.c. available ) 液化氣 : 5.5"w.c. ~ 10.5"w.c. ( 4"w.c. ~ 11"w.c. 可選 )</p>						
<p>Gas Inlet / Outlet Size 瓦斯進氣與出氣孔徑</p>	<p>1/2" NPT or 3/8" NPT 1/2" NPT 或 3/8" NPT</p>						
<p>Gas Side Outlet Size 側邊出氣孔徑</p>	<p>1/2"NPT, 3/8"NPT or No side outlet 1/2"NPT 或 3/8"NPT 或 沒有側邊出氣孔</p>						
<p>Ambient Working Temp. Range 應用工作溫度範圍</p>	<p>-10°F ~ 175°F ( -23°C ~ 80°C )</p>						
<p>Dimensions 尺寸</p>	<p>122 (L) x 47(W) x 110(H) mm 長 122 x 寬 47 x 高 110mm</p>						
<p>Gas Flow Capacity @ 1"w.c. Pressure Drop 1"壓降時出氣流量</p>	<p>NAT. : 40,000 BTU / Hr 天然氣 : 40,000 BTU / 小時</p>						
	<p>LPG : 65,000 BTU / Hr 液化氣 : 65,000 BTU / 小時</p>						
<p>Max. Adjustable Gas Flow Capacity 可調最大流量</p>	<p>NAT. : 70,000 BTU / Hr 天然氣 : 70,000 BTU / 小時</p>						
	<p>LPG : 110,000 BTU / Hr 液化氣 : 110,000 BTU / 小時</p>						
<p>Min. Adjustable Gas Flow Capacity 可調最小流量</p>	<p>NAT. : 5,000 BTU / Hr 天然氣 : 5,000 BTU / 小時</p>						
	<p>LPG : 5,000 BTU / Hr 液化氣 : 5,000 BTU / 小時</p>						
<p>Valve Installation Direction 閥體安裝方向</p>	<p>Acceptable Installation Direction 可安裝方向</p>			<p>Front 正向</p> 			
				<p>Sideway 側向</p> 			
	<p>Unacceptable Installation Direction 不可安裝方向</p>			<p>Upside Down 反向</p> 			
<p>Replacement Cross Reference 可取代閥體型號</p>	<p>Rxbxxxxsxxx 7xxxMVxx, 710-5xx Millivolt Valve Series Rxbxxxxsxxx 7xxxMVRxx, 710-5xx 閥體系列</p>						
	<p>Hxxxxwxxx VS85xxD, VS85xxD Millivolt Valve Hxxxxwxxx VS85xxD, VS85xxD 毫伏閥體</p>						
<p>Packaging 包裝</p>	<p>20pcs / Carton ; G.W. : 12.8kg / Carton 20pcs / 箱 ; 毛重 : 12.8kg / 箱</p>						
<p>Wire diameter &amp; maximum length table of valve connected with thermostat / Hi temperature limit switch 閥與恆溫器/限溫器的接線線徑&amp;最大長度</p>	<p>Wire Gauge (Diameter) 線徑</p>	<p>14GA. (1.63mm)</p>	<p>16GA. (1.29mm)</p>	<p>18GA. (1.02mm)</p>	<p>20GA. (0.81mm)</p>	<p>22GA. (0.64mm)</p>	
	<p>Max. Length 最大長度</p>	<p>100FT. (3,048cm)</p>	<p>64FT. (1,950cm)</p>	<p>40FT. (1,219cm)</p>	<p>25FT. (762cm)</p>	<p>16FT. (487cm)</p>	
<p>Main Applications 主要應用</p>	<p>Gas Space Heater 燃氣暖氣機</p> 						
	<p>Gas Fireplace 燃氣壁爐</p> 