









# Data Sheet - GMV970A0 Series vs. 970B0 Series

<p>Photo 照片</p>		
<p>Model No. 型號</p>	<p align="center"><b>GMV970A0</b></p>	<p align="center"><b>GMV970B0</b></p>
<p>Type of Valve 閥體類別</p>	<p align="center"><b>Millivolt Valve ( Can't adjust gas flow capacity. )</b> 毫伏閥體 (無法調整瓦斯流量)</p>	<p align="center"><b>Millivolt Valve ( With Hi/Lo gas flow capacity adjustable knob )</b> 毫伏閥體 (有手動調整流量高低旋鈕)</p>
<p>Type of Gas 瓦斯類別</p>	<p align="center"><b>NAT. or LPG</b> 天然氣 或 液化氣</p>	
<p>Certificate 認證</p>	<p align="center">CSA  US</p>	
<p>Electric Rating 電氣特性</p>	<p align="center"><b>250 ~ 750 millivolt</b> 250 ~ 750 毫伏</p>	
<p>Gas Regulation Funcion 穩壓功能</p>	<p align="center"><b>With gas regulation function</b> 有穩壓功能</p>	
<p>Pilot Solenoid Valve Connection Method 母火安全閥相接方式</p>	<p align="center"><b>Thread in : M8 x 1.0 or 11/32-32-2TUNS</b> 鎖牙式 : M8 x 1.0 或 11/32-32-2TUNS</p>	
<p>Pilot Valve Activate / Shut off Specification 母火安全閥開啟 / 關閉特性</p>	<p align="center"><b>&gt;= 150mA, Pilot Solenoid Valve Activates</b> 達到 150mA 時母火電磁閥吸住</p> <p align="center"><b>&lt; 35 ~ 75mA, Pilot Solenoid Valve Shut Off</b> 低於 35~75mA 時母火電磁閥關閉</p>	
<p>Max. Inlet Pressure Value 最大入氣壓力值</p>	<p align="center"><b>1/2 psi (14"w.c.)</b></p>	
<p>Default Outlet Pressure Value 出廠預設出氣壓力值</p>	<p><b>NAT. : 3.5"w.c. ( 4.0"w.c. or 5.0"w.c. available )</b> 天然氣 : 3.5"w.c. ( 4.0"w.c. 或 5.0"w.c. 可選 )</p>	<p><b>NAT. : 1.7"w.c. ~ 3.5"w.c. ( 1.5"w.c. ~ 4.5"w.c. available )</b> 天然氣 : 1.7"w.c. ~ 3.5"w.c. ( 1.5"w.c. ~ 4.5"w.c. 可選 )</p>
	<p><b>LPG : 10.0"w.c. ( 10.5"w.c. or 11.0"w.c. available )</b> 液化氣 : 10.0"w.c. ( 10.5"w.c. 或 11.0"w.c. 可選 )</p>	<p><b>LPG : 5.5"w.c. ~ 10.5"w.c. ( 4"w.c. ~ 11"w.c. available )</b> 液化氣 : 5.5"w.c. ~ 10.5"w.c. ( 4"w.c. ~ 11"w.c. 可選 )</p>
<p>Gas Inlet / Outlet Size 瓦斯進氣與出氣孔孔徑</p>	<p align="center"><b>1/2" NPT or 3/8" NPT</b> 1/2" NPT 或 3/8" NPT</p>	
<p>Gas Side Outlet Size 側邊出氣孔孔徑</p>	<p align="center"><b>1/2"NPT , 3/8"NPT or No side outlet</b> 1/2"NPT 或 3/8"NPT 或 沒有側邊出氣孔</p>	
<p>Ambient Working Temp. Range 應用工作溫度範圍</p>	<p align="center"><b>-10°F ~ 175°F ( -23°C ~ 80°C )</b></p>	
<p>Dimensions 尺寸</p>	<p align="center"><b>122 (L) x 47(W) x 96(H) mm</b> 長 122 x 寬 47 x 高 96mm</p>	<p align="center"><b>122 (L) x 47(W) x 110(H) mm</b> 長 122 x 寬 47 x 高 110mm</p>
<p>Gas Flow Capacity @ 1"w.c. Pressure Drop 1"壓降時出氣流量</p>	<p align="center"><b>NAT. : 40,000 BTU / Hr</b> 天然氣 : 40,000 BTU / 小時</p> <p align="center"><b>LPG : 65,000 BTU / Hr</b> 液化氣 : 65,000 BTU / 小時</p>	
<p>Max. Adjustable Gas Flow Capacity 可調最大流量</p>	<p align="center"><b>NAT. : 70,000 BTU / Hr</b> 天然氣 : 70,000 BTU / 小時</p> <p align="center"><b>LPG : 110,000 BTU / Hr</b> 液化氣 : 110,000 BTU / 小時</p>	
<p>Min. Adjustable Gas Flow Capacity 可調最小流量</p>	<p align="center"><b>NAT. : 5,000 BTU / Hr</b> 天然氣 : 5,000 BTU / 小時</p> <p align="center"><b>LPG : 5,000 BTU / Hr</b> 液化氣 : 5,000 BTU / 小時</p>	
<p>Valve Installation Direction 閥體安裝方向</p>	<p align="center"><b>Acceptable Installation Direction</b> 可安裝方向</p>	<p><b>Front</b> 正向 </p> <p><b>Sideway</b> 側向 </p> <p><b>Unacceptable Installation Direction</b> 不可安裝方向</p> <p><b>Upside Down</b>  反向</p>
<p>Replacement Cross Reference 可取代閥體型號</p>	<p align="center"><b>Rxbxxxxxxx 7xxxMVxxx, 710-5xx Millivolt Valve Series</b> Rxbxxxxxxx 7xxxMVxxx, 710-5xx 毫伏閥體系列</p>	<p align="center"><b>Rxbxxxxxxx 7xxxMVxx, 710-5xx Millivolt Valve Series</b> Rxbxxxxxxx 7xxxMVRxx, 710-5xx 閥體系列</p>
	<p align="center"><b>Hxxxxwxxx VS85xxA Millivolt Valve</b> Hxxxxwxxx VS85xxA 毫伏閥體</p>	<p align="center"><b>Hxxxxwxxx VS85xxD, VS85xxD Millivolt Valve</b> Hxxxxwxxx VS85xxD, VS85xxD 毫伏閥體</p>
<p>Packaging 包裝</p>	<p align="center"><b>20pcs / Carton ; G.W. : 12.8kg / Carton</b> 20pcs / 箱 ; 毛重 : 12.8kg / 箱</p>	
<p>Gas Space Heater 燃氣暖氣機</p>		
<p>Gas Fireplace 燃氣壁爐</p>		
<p>Main Applications 主要應用</p>	