

Data Sheet - GMV920B Series

Photo 照片		
Model No. 型號	GMV920B Series	
Type of Valve 閥體類別	Manual Safety Valve 手動安全閥	
Type of Gas 瓦斯類別	NAT / LPG 天然氣 / 液化氣 共用	
Max. Inlet Pressure Value 最大進氣壓	50mbar (20" w.c.)	
Gas Inlet / Outlet Connection 瓦斯進氣與出氣孔牙規	1/2" Rp,NPT or 3/8" Rp,NPT 1/2" Rp,NPT 或 3/8" Rp,NPT	
Pilot Connection 母火孔牙規	M10 x 1 mm or 1/8"-27 NPT M10 x 1 mm 或 1/8"-27 NPT	
Thermocouple Connection 熱電偶鎖付牙規	M9 x 1mm or M8 x 1mm or 11/32"-32UNS M9 x 1mm 或 M8 x 1mm 或 11/32"-32UNS	
Max. Gas Flow Capacity @ gas inlet pressure 50mbar (20"w.c.) 進氣壓50mbar (20"w.c.)時最大流量	NAT 230,000 BTU / Hr 天然氣 230,000 BTU / 小時	LPG 360,000 BTU / Hr 液化氣 360,000 BTU / 小時
Max. Gas Flow Capacity @ gas inlet pressure 1/2psi (14"w.c.) 進氣壓1/2psi (14"w.c.)時最大流量	NAT 200,000BTU / Hr 天然氣 200,000BTU / 小時	LPG 300,000 BTU / Hr 液化氣 300,000 BTU / 小時
Temperature Range 閥體操作溫度範圍	-10°F~175°F (-23°C~80°C)	
Dimensions 尺寸	65.5 (L) x 46 (W) x 104.6 (H) mm 長 65.5 x 寬 46 x 高 104.6mm	
Replacement Cross Reference 可取代閥體型號	SIT 440 D3, BASO H15AA, H15CA	
Main Applications 主要應用	Commercial gas heater 商用瓦斯加熱器 	
	Commercial infrared gas heater 商用遠紅外線瓦斯加熱器 	
	Commercial gas oven 商用瓦斯烤箱 	
	Commercial gas kettle 商用瓦斯熬煮加熱鍋 	
	Commercial gas griddle 商用瓦斯煎台 	