



Data Sheet - GCV983A

Photo 照片		
Model No. 型號	GCV983A	
Type of Valve 閥體類別	Automatic Valve (2 safety), Can't adjust gas flow capacity 自動閥體 (兩道安全), 無法調整瓦斯流量	
Type of Gas 瓦斯類別	NAT. or LPG 天然氣 或 液化氣	
Certificate 認證	CSA 	
Electric Rating 電氣特性	24VAC 50/60Hz, 240VAC 50/60Hz	
Gas Regulation Funcion 穩壓功能	With gas regulation function 有穩壓功能	
Valve Specification 閥體特性	Main burner direct ignition; No pilot function 直接點燃主火; 沒有母火功能	
Max. Inlet Pressure Value 最大入氣壓	CSA: 1/2 psi (14"w.c.)	
Default Outlet Pressure Value 出廠預設出氣壓力值	NAT. 天然氣	3.5"w.c. (2.0"w.c. ~ 5.0"w.c. available) 3.5"w.c. (2.0"w.c. ~ 5.0"w.c. 可選)
	LPG 液化氣	10.0"w.c. (9.0"w.c. ~12.0"w.c. available) 10.0"w.c. (9.0"w.c. ~12.0"w.c. 可選)
Gas Inlet / Outlet Size 瓦斯進氣與出氣孔孔徑	1/2"NPT	
Ambient Working Temp. Range 應用工作溫度範圍	-10°F ~ 175°F (-23°C ~ 80°C)	
Dimensions 尺寸	100.5(L) x 76(W) x 83.1(H) mm 長 100.5 x 寬 76 x 高 83.1mm	
Gas Flow Capacity @ 1"w.c. Pressure Drop 1"w.c. 壓降時出氣流量	NAT. : 140,000 BTU / Hr 天然氣 : 140,000 BTU / 小時	
	LPG : 220,000 BTU / Hr 液化氣 : 220,000 BTU / 小時	
Max. Adjustable Gas Flow Capacity 可調最大流量	NAT. : 180,000 BTU / Hr 天然氣 : 180,000 BTU / 小時	
	LPG : 300,000 BTU / Hr 液化氣 : 300,000 BTU / 小時	
Min. Adjustable Gas Flow Capacity 可調最小流量	NAT. : 25,000 BTU / Hr 天然氣 : 25,000 BTU / 小時	
	LPG: 60,000 BTU / Hr 液化氣 : 60,000 BTU / 小時	
Valve Installation Direction 閥體安裝方向	Acceptable Installation Direction 可安裝方向	Front 正向 
		Sideway 側向 
	Unacceptable Installation Direction 不可安裝方向	Upside Down 反向 
Replacement Cross Reference 可取代閥體型號	Wxxxxrxxxxx 3xJ, Hxxxxwxxxx Vxxx05, Rxxxxsxxxx 72xxDxx Automatic Valve Series Wxxxxrxxxxx 3xJ, Hxxxxwxxxx Vxxx05, Rxxxxsxxxx 72xxDxx 自動閥體系列	
Packaging 包裝	20pcs / Carton ; G.W. : 12.5kg / Carton 20pcs / 箱 ; 毛重 : 12.5kg / 箱	
Main Applications 主要應用	Mobile Home Furnace 移動屋瓦斯加熱器 	
	Gas Central Heating Unit 中央供暖瓦斯加熱器 	
	Wall mount Gas heater 壁掛式瓦斯加熱器 	
	Gas Convection Oven 瓦斯對流烤箱 	